



گروه خودروسازی سایپا



زامیاد



STRALIS  AS440S50T/P

IVECO

کشنده استرالیس

کشنده استرالیس



شرکت حق تغییر در مشخصات فنی و آپشن های ذکر شده را برای خود محفوظ می دارد

بازنگری: ۰۶/۰۵/۰۹

| | |
|---|---|
| Cursor 13 Euro V (F3BEE681A) | مدل موتور |
| Turbo charged (VGT) | تجهیزات موتور |
| سیلندر خطی ۶ | تعداد سیلندر |
| 12880 cc | حجم موتور |
| 368 kw , 500 HP at 1900 rpm | حداکثر قدرت خروجی |
| 234 kgm , 2300 Nm at 1000-1525 rpm | حداکثر گشتاور خروجی |
| EURO 5 | استاندارد آلاینده |
| 189.45 g/kwh | مصرف سوخت در حداکثر قدرت |
| Driver Programmable / Unit Injector System | کنترل سیستم سوخت رسانی و نوع |
| 90 km/h | حداکثر سرعت مجاز |
| ZF 12AS-2330TD (کنترل الکترونیک-پنوماتیک) | مدل گیربکس |
| 12+2 | تعداد دنده سیستم |
| 15.86 / 1.00 | ماکزیم نسبت تبدیل دنده گیربکس در دنده ۱ |
| تک صفحه ای خشک با قطر ۱۷ اینچ از نوع کششی تنظیم خودکار و کنترل هیدرولیک | مدل کلاچ |
| 55% | حداکثر قابلیت شیب روی بار کامل (GTW) |
| دیسکی خشک شونده | نوع ترمز اکسل جلو |
| دیسکی خشک شونده | نوع ترمز اکسل عقب |
| مکانیکی عمل کننده روی محور دوم | ترمز دستی |
| ترمز موتور + E.B.S + B.A.S | امکانات سیستم ترمز |
| 6250 | طول |
| 2550 | عرض |
| 3783 | ارتفاع |
| 3800 | فاصله بین محوری |
| 214 | حداقل فاصله از سطح زمین |
| 7085 | وزن خالص |
| 19000 | وزن ناخالص |
| 11900 | ظرفیت مجاز بار |
| 50000 | قدرت کشندگی |
| 42000 | ظرفیت مجاز کشندگی |
| 7100 | بار مجاز محور جلو |
| 12600 | بار مجاز محور عقب |
| ZF 8098 | نوع سیستم فرمان |
| 470 mm | قطر غربیلک فرمان |
| Anti Rollbar+(ECAS) + فنربادی | نوع تعلیق اکسل عقب |
| Parabolic + Anti Rollbar فنر تخت | نوع تعلیق اکسل جلو |
| Hydraulic telescopic 2+2 | تعداد کمک فنر |
| 8.25" * 22.5" | سایز رینگ |
| 295/80 R22.5 | سایز تایر |
| Radial | نوع تایر |
| MS13-175 /X Hypoid | نوع اکسل عقب |
| IVECO 5876-Rigid | نوع اکسل جلو |
| 2 | تعداد محور |
| 2.85 | نسبت تبدیل دیفرانسیل |
| 2*12 V-220Ah | مشخصات و تعداد باتری |
| 24v | ولتاژ مصرفی |
| 28v-90A | مشخصات دینام |
| 24v-5.5kw | مشخصات استارت |



تجهیزات: قفل کن دیفرانسیل/گوه بازدارنده حرکت چرخ ها/آفتابگیر بیرونی/کولپدینگ ترمز یکدک کش/سیستم کروژ کنترل/اتاق با قابلیت برگردان تا زاویه ۶۰ درجه و با عمل کننده برقی/سیستم تعلیق پنوماتیک اتاق/دریچه سقف برقی/صندلی راننده از نوع پنوماتیک و قابل تنظیم در سه جهت و گرمکن/سیستم قطع کن دستی باتری/سیستم ضد سرفت (ایموبلایزر)/فیلتر اولیه و جداکننده آب از سوخت/اسپویلر سقف و دیواره/ ایرکاندیشن اتوماتیک/آینه های جانبی برقی با گرمکن/مجهز به جعبه اضافی در زیر کابین/ رادیو بخش CD خوان با کنترل روی فرمان و آنتن/مجهز به سیستم آتش نشانی/چرخ پنجم (۵۰mm plate + ۱۵۰mm H) پرده شیشه در ها/چراغهای مه شکن اضافه/پروژکتور پشت کابین/صندلی مسافر پنوماتیک/بخاری در جا/یخچال/تاخوگراف آنالوگ/هشدار دهنده صوتی دنده عقب/تخت خواب تاشو با حفاظ و پرده و جک/رابط اطلاعات FMS/گرمکن هوای ورودی به موتور در زمان بردت هوا/باک گاز نیل آلومینیومی ۱۲۰ لیتری/ظرفیت کمپرسور 630cc (دوسیلندری) / تخت خواب سه تکه با دسترسی به جعبه

آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج، شرکت زامیاد
 تلفن بازاریابی و فروش: ۰۲۱-۴۴۹۲۲۹۳۴ - ۰۲۱-۴۴۹۲۳۰۵۳ - ۰۲۱-۴۴۹۲۲۰۱۲
 تلفن کارخانه: ۰۲۱-۴۴۹۲۲۹۱۱ - ۰۲۱-۴۴۹۲۲۰۱۲ - ۰۲۱-۴۴۹۲۲۰۱۲
 صندوق پستی: ۱۳۱۸۵/۹۴۳ کد پستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۴۱
 Web Site: www.zamyad.co.ir
 E-mail: info@zamyad.co.ir

